



Sonorisation
Curve-12/18SB

Partenaire
Audiophony

Fiche Technique

Curve-12/18SB

Sonorisation



CURVE-12/18SB

Désignation	CURVE-12	CURVE-18SB
Réponse en Fréquence	48Hz - 20KHz	35Hz - 120KHz
Puissance	250 W RMS 1000 W max	500W RMS 1500W max.
Impédance	8 ohms	8 ohms
Pression acoustique (SPL)	121dB continu / 127dB max	124dB continu / 130dB max
Sensibilité 1W/1M	97dB	97dB
Boomer	12" (bobines 3") chassis alu. 200W RMS 8 Oméga	18" (bobine 4") chassis alu. 400W RMS 8 oméga
Tweeter	2 x Moteurs 1 pouce membrane titane	•
Guide d'onde spécifique	Dispersion horizontale : 100° Disersion verticale : 15°	•
Flitre passif interne	Fréquence de coupure : 2,5 KHz	•
Connecteurs	Speakon x 2 (1+1-full range)	Speakon x 2 (1+1-)
Embases pour barre de couplage	2 à 5 ou 15° horizontal	oui
Inserts de suspension	4 pour anneaux M10 ou avec (-FRAME optionnel	8 inserts pour anneaux M10
Dimensions	536 x (350/254) x 380mm	610 x 536 x 780mm
Poids net	21Kg	62kg

CURVE-12

le CURVE-12 est prévu pour être monté avec le CURVE-18SB.

Leurs système d' accroche mécanique est compatible et permet de les susoendre ensembles.

Son format compact a été dessiné spécialement pour respecter les contraintes techniques Mais aussi l' esthétique de l' ensemble.

CURVE-18SB

Caisse en MBF et multiplis compatible avec CURVE-12

